

Ururu Sarara

FTXZ

Oldalfali egység



Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méreték:



Má: 295 mm
Szé: 798 mm
Mé: 372 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 35 dBA
kültéri egység
48 dBA

Elérhető színek:



Fényes
fehér

Teljes klímaszabályozás párástítással

- **Tökéletes beltéri levegő:** Az Ururu Sarara funkcionalitásában egyedülálló: hűtés, fűtés, párástítás, párátlanítás, szellőztetés, levegőtisztítás egyetlen rendszerben.
- **Automatikusan tisztuló szűrőrendszer:** A speciális szűrő eltávolítja a levegőben lévő porrészecskéket, miközben a beépített kefe rendszeresen és automatikusan tisztítja a szűrőt, így nincs szükség kézi tisztításra.
- **Friss levegő az Ön igényei szerint:** Az Ururu Sarara a friss kültéri levegőt eloszlatja a helyiségben, és a 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárhol, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépéről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Ururu - párástítás

A kültéri egységben található speciális modul a beltérbe terelt friss levegőt párástítja, hogy a helyiségben megfelelő páratartalom legyen.



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Sarara - párátlanítás

A beltéri egységben található egyedülálló kettős hőcserélő, először lehűti a rajta áthaladó levegőt, aztán visszamelegíti egy másik ágon, ami párátlanítást eredményez, anélkül, hogy száraz levegő érzés lenne.



Coanda hatás

Hűtési módban elérhető. A különleges kialakítású terelőlapotoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.

* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Ururu Sarara FTXZ

Oldalfali egység



Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Páratartalom szabályozás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók

Hatékonyság	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Teljesítményfelvétel Hűtés Min./Névl./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
Fűtés Min./Névl./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++	
	Hatékonyság P tervezett	kW	3,50	5,00
	SEER		9,00	8,60
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	92	136
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+++	
	Hatékonyság P tervezett	kW	4,50	5,60
	SCOP/A		5,73	5,50
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	831	1.100

Beltéri egység		FTXZ	25N	35N	50N	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x372			
Légszűrő	Típus		Automatikusan tisztuló szűrő + Flash Streamer			
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Fűtés	Csendes/Alacs./Név./Mag.	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Külső egység	RXZ	25N	35N	50N
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	693x795x300	
Hangnyomás szint	Hűtés Magas	dBA	46	48
	Fűtés Magas	dBA	46	48
Működési tartomány	Hűtés Környezeti Min.~Max.	°CDB	-10~43	
	Fűtés Környezeti Min.~Max.	°CDB	-20 ~ 24	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO ₂ Eq	R-32/675/1,34/0,9	
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték K.E. - B.E. Max. hossza	m	10	
	Szintkülönbség B.E. - K.E. Max.	m	8	
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	1 ~ /16	

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

