

Perfera W

FTXM

Oldalfali egység



MEGÚJULT!

Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méreték:



Ma: 298 / 299 mm
Szé: 804 / 998 mm
Mé: 252 / 292 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 33 dBA
külső egység
49 dBA

Elérhető színek:



Matt
fehér

Megszokott komfort, még nagyobb hatékonyság

- **Költséghatékony:** Korszerű ventilátor és hőcserélő technológiájának köszönhetően a megújult Daikin Perfera multi alkalmazásban, fűtésben A+++ energiahatékonysági mutatóval is rendelkezhet.
- **Komfort Plusz funkció:** A 3-D légáramlás és a 2-zónás mozgásérzékelő Daikin szem mellett dupla légterelő lapát gondoskodik a tökéletes és észrevétlen levegőeloszlásról.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt. Az új szériánál kiegészítve még egy antibakteriális légszűrővel.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépéről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Gyors felfűtés

A kívánt hőmérséklet 14%-kal gyorsabban érhető el ebben az üzemmódban.



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Mozgásérzékelő szenzor

A 2 zónás mozgásérzékelő automatikusan oda irányítja a légáramlást, ahol nem érzékeli emberek jelenlétét és visszavesz a teljesítményéből az energiamegtakarítás érdekében, ha azt érzékeli, hogy senki nincs a helyiségben.

* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Perfera FTXM

Oldalfali egység



Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyág	Működés	Légtisztítás	Légáram	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók

Hatékonyág	FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,2	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Névl.	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34
	Fűtés Névl.	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A+++			A++		
	Hatékonyág P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			9,47		9,25	8,11	6,90	6,20
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	74	92	132	181	224	304	401
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály			A+++			A++		A+
	Hatékonyág P tervezett	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20
	SCOP/A			5,20			5,00	4,30	4,10
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	619	647	673	1 120	1 312	1.562	2.117

Beltéri egység	FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	298x804x252						299x998x292
Légszűrő	Típus		Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő						
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	19/25/33/41	19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Fűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46

Külső egység	RXM	20A9	25A9	35A9	42A	50A	60R	71R
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	610x923x367				734x954x401	
Hangnyomás szint	Hűtés Névl.	dBA	46	47	48	47		
	Fűtés Névl.	dBA	47	49	49	49	48	
Működési tartomány	Hűtés Környezeti Min.~Max.	°CDB	-10~50°C				-10~46°C	
	Fűtés Környezeti Min.~Max.	°CDB	-20~24°C				-15~24°C	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,95/0,64				R-32/675/1,10/0,74	R-32/675/0,115/0,776
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza K.E. - B.E. Max.	m	20				30	
	Rendszer Töltet nélkül	m	10				20	
	Szintkülönbség B.E. - K.E. Max.	m	15				20	
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	1 ~ / 10		1 ~ / 13		1 ~ / 16	

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

