

Perfera F FVXTM (fűtésre optimalizált)

Parapetes egység



Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
	 	 	 beépítve	

Hatékonyság			FVXTM + RXTM	30A + 30A	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1,2/ 3,0/ 4,4	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1,2/ 3,2 / 6,2	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Névl.	kW	0,69	
	Fűtés	Névl.	kW	0,72	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A++	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	3,0	
	SEER			7,5	
	Éves energiafogyasztás			kWh/a	140
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály			A++	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	3,0	
	SCOP/A			4,75	
	Éves energiafogyasztás			kWh/a	884
Fűtés (hideg klíma)	Energiahatékonysági osztály			A	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	4,38	
	Éves energiafogyasztás			kWh/a	2 483
	SCOP/C			3,70	
Beltéri egység			FVXTM	30A	
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm	600x750x238	
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható	
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/25/32/39	
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	19/25/32/39	
Kültéri egység			RXTM	30A	
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm	605x930x376	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	dBA	48	
	Fűtés	Névl.	dBA	49	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB	-30~25
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet			kg / TCO ₂ /Eq	R-32/675/0,97/0,65
Csővezeték	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	m	20
csatlakozásai	Szintkülönb.	B.E. - K.E.	Max.	m	15
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)			A	1~ /16

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

