

# Stylish

FTXA

Oldalfali egység



## Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés



Légtisztítás

Méreték:



Má: 295 mm  
Szé: 798 mm  
Mé: 189 mm

Hangnyomásszint\*:



beltéri egység  
csendes: 19 dBA  
alacsony: 33 dBA  
kültéri egység  
49 dBA

Elérhető színek:



## A technológia és design találkozása

- **Három elegáns színben:** Fehér, ezüst és matt fekete színekben, melyek jól illenek bármely belsei térbe.
- **Kompakt megjelenés:** Kategóriájában a legkisebb beltéri egységgel rendelkezik, így minden térben csak a legszükségesebb helyet foglalja.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépéről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

## Jellemzők és funkciók



### Coanda hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.



### Intelligens termikus szem

A Coanda hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a hőmérsékletet. A lehető legkomfortosabb módon osztja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja.



### Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



### 3-D légáramlás

A vízszintes és függőleges légterelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.

\* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

## Stylish FTXA

## Oldalfali egység

DCS-  
lehetőség

## Funkciók és tulajdonságok

| Hatékonyság | Működés | Légtisztítás | Légáram | Szabályozás és időzítés | Egyéb funkciók |
|-------------|---------|--------------|---------|-------------------------|----------------|
|             |         |              |         |                         |                |

| Hatékonyság                                | FTXA + RXA                  | CTXA15CW/CS/CB | 20CW/CS/CB + 20A8 | 25CW/CS/CB + 25A8 | 35CW/CS/CB + 35A8 | 42CW/CS/CB + 42B9 | 50CW/CS/CB + 50B9 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max.        | kW                          |                | 1,3/2,0/2,6       | 1,3/2,5/3,2       | 1,4/3,4/4,0       | 1,7/4,2/5,0       | 1,7/5,0/5,3       |
| Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max.        | kW                          |                | 1,3/2,5/3,5       | 1,3/2,8/4,7       | 1,4/4,0/5,2       | 1,7/5,4/6,0       | 1,7/5,8/6,5       |
| Teljesítményfelvétel Hűtés Min./Névl./Max. | kW                          |                | 0,27/0,43/0,63    | 0,27/0,56/0,78    | 0,31/0,78/1,04    | -1,05/-           | -1,36/-           |
| Fűtés Min./Névl./Max.                      | kW                          |                | 0,25/0,50/0,91    | 0,25/0,56/1,22    | 0,26/0,99/1,67    | -1,31/-           | -1,45/-           |
| Hűtés                                      | Energiahatékonysági osztály |                | <b>A+++</b>       |                   |                   | <b>A++</b>        |                   |
|                                            | Hatékonyság P tervezett     | kW             | 2,00              | 2,50              | 3,40              | 4,20              | 5,00              |
|                                            | SEER                        |                | 8,75              | 8,74              | 8,73              | 7,50              | 7,33              |
|                                            | Éves energiafogyasztás      | kWh/a          | 80                | 100               | 136               | 196               | 239               |
| Fűtés (átlagos klíma)                      | Energiahatékonysági osztály |                | <b>A+++</b>       |                   |                   | <b>A++</b>        |                   |
|                                            | Hatékonyság P tervezett     | kW             | 2,40              | 2,45              | 2,50              | 3,80              | 4,00              |
|                                            | SCOP/A                      |                | 5,15              |                   |                   | 4,60              |                   |
|                                            | Éves energiafogyasztás      | kWh/a          | 652               | 666               | 680               | 1 156             | 1 218             |

| Beltéri egység                         | FTXA                     | CTXA15CW/CS/CB | 20CW/CS/CB  | 25CW/CS/CB  | 35CW/CS/CB  | 42CW/CS/CB  | 50CW/CS/CB  |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Méretek Berendez. Mag. x Szél. x Mély. | mm                       |                |             |             |             |             |             |
| Légszűrő                               | Típus                    |                |             |             |             |             |             |
| Hangnyomás szint Hűtés                 | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA            | 21/25/32/39 | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 |
| Fűtés                                  | Csendes/Alacs./Köz./Mag. | dBA            | 21/25/32/39 | 21/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 |

| Külső egység                          | RXA                                | 20A8                   | 25A8 | 35A8 | 42B9 | 50B9 |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|
| Méretek Berendez. Mag. x Szél. x Mély | mm                                 |                        |      |      |      |      |
| Hangnyomás szint Hűtés                | Névl.                              | dBA                    |      |      |      |      |
| Fűtés                                 | Névl.                              | dBA                    |      |      |      |      |
| Működési tartomány Hűtés              | Környezeti Min.~Max.               | °CDB                   |      |      |      |      |
| Fűtés                                 | Környezeti Min.~Max.               | °CDB                   |      |      |      |      |
| Hűtőközeg                             | Típus / GWP / Töltet               | kg / TCO <sub>Eq</sub> |      |      |      |      |
| Csővezeték csatlakozásai              | Csővezeték K.E. - B.E. Max. hossza | m                      |      |      |      |      |
|                                       | Szintkülönbség B.E. - K.E. Max.    | m                      |      |      |      |      |
| Áramfelvétel                          | Fázis / Biztosíték mérete (MFA)    | A                      |      |      |      |      |

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

