

Fisher Art

SEER
A++SCOP
A+SEER
A+++SCOP
A++

A Fisher Art széria egyszerűen gyönyörű, könnyű vele szerelembe esni, de mindemellett számos extra kényelmi funkcióval is rendelkezik. Többek közt a telefonjára letölthető applikáció segítségével, WIFI-n keresztül is bárholnan vezérelheti klímáját. Gazdaságos fűtésre optimalizált működés jellemzi télen, és szuper- hatékonyság nyáron! Modern megoldásaival és dizájnos megjelenésével az enteriőr fontos részévé válik. A lakás új ékköve!

- ✓ Exkluzív megjelenés: tükrös előlap, keskeny kivitel, intelligens kijelzőfény
- ✓ Energiahatékony segítség: kedvezményes H- és GEO-áramtarifa igénylése lehetséges
- ✓ Egészségre ügyelő komplex rendszer:
- ✓ Vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor és hidegkatalitikus szűrő, gombák megtelepedését gátló Golden Fin bevonat
- ✓ Akár szűrőtisztítási igény kijelzéssel
- ✓ Akár WIFI-vel

FISHER ART		beltéri	FSAUIF-Art-93AE3-B / -G/-S	FSAUIF-Art-123AE3-B / -G/-S
műszaki adatok		kültéri	FSOAIF-Art-93AE3	FSOAIF-Art-123AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2640(1025-3220)	3520(1375-4300)
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	2930(820-3370)	3810(1065-4380)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	107 / 775	154 / 775
SEER / hűtési energiaosztály		-	8,6 / A+++	8,5 / A+++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,6 / A++	4,6 / A++
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	613 / 637	1035 / 1030
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	2,66 / 2,77	4,5 / 4,47
Max. áramfelvétel		A	10,5	10,5
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A
Fűtőtélj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	1,991	1,991
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,509	0,509
Beltéri légszállítás	Max./köz./min.	(m³/h)	558/478/384	558/478/384
Hangnyomásszint	Beltéri max./köz./min.	dB(A)	37,5/32/24	37,5/32/24
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A)	51/60	51/60
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	10,5/26,7	10,5/26,7
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	897x312x182	897x312x182
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	765x555x303	765x555x303
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 30	
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30	
Hűtőközeg típusa			R32	R32

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:
Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszíg érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.