

R32
hűtőközeg

DUAL COOL & Pure

Dual Inverter

9K
AP09RT

12K
AP12RT



A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

Air Puri	Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]
AP09RT	2,5 / 3,3*
AP12RT	3,5 / 4,0*

*A fűtőteljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.



DUALCOOL

Air Puri



Split egység		AP09RT	AP12RT
Beltéri egység		AP09RTNSJ	AP12RTNSJ
Kültéri egység		AP09RTUA3	AP12RTUA3
Teljesítmény	Hűtés (kW)	2,50	3,50
	Fűtés (kW)	3,30	4,00
Működési tartomány min-max.	Hűtés (°C DB)	-10 - +48	-10 - +48
	Fűtés (°C DB)	-10 - +24	-10 - +24
Energiaosztály	SEER (Hűtés)	6,60 / A++	6,20 / A++
	SCOP (Fűtés)	4,00 / A+	4,00 / A+
Éves energia fogyasztás	hűtés/fűtés (kWh)	133/875	198/875
Tápfeszültség	(fázis, V, Hz)	1, 230, 50	1, 230, 50
Teljesítményfelvétel	Hűtés (kW)	0,71	1,16
	Fűtés (kW)	0,85	1,13
Max.áramfelvétel	Hűtés (A)	6,00	6,20
	Fűtés (A)	7,00	7,00
Hűtőközeg	típus	R32	R32
Nettó méretek	Beltéri	857 x 348 x 189	857 x 348 x 189
	Kültéri	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230
Hangnyomásszint dB(A)	Beltéri - hűtésben (M/K/A/É)	42 / 35 / 27 / 21	42 / 35 / 27 / 21
	Kültéri - hűtésben	48	48
Csőátmérő	Foly. (mm)	6,35	6,35
	Gáz (mm)	9,52	9,52
Max.csőhossz	(m)	15	15
Max.szintkülönbség	(m)	7	7
Tápkábel	(ér x mm ²)	3 x 1,0	3 x 1,0
Vezérlőkábel	(ér x mm ²)	4 x 1,0	4 x 1,0
Lábtávolság	(mm)	463	463
Tömeg	Beltéri (kg)	9,5	9,5
	Kültéri (kg)	26	26



Négyirányú légtérelés



Jet Cool (gyors hűtés)



Gyors fűtés

Hűtésre és fűtésre is alkalmas
PM 1.0 LÉGTISZTÍTÓ FUNKCIÓ

Hűtés A++

Fűtés A+



Aktív energiaszabályozás



Energiafogyasztás-kijelző



Finom por érzékelés (PM 1.0)



Automatikus tisztítás



Csendes üzemmód



Gyors és egyszerű telepítés



Kellemes légáram funkció



Gold Fin™



Wi-Fi vezérlés