

Típusjel		SIEH0025SDB	SO1H0025SDB	SIEH0035SDB	SO1H0035SDB	SIEH0050SDB	SO1H0050SDB	SIEH0070SDB	SO1H0070SDB
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2500 (500~3250)	2800 (500~3500)	3200 (900~3600)	3400 (900~4000)	4600 (1000~5300)	5200 (1000~5650)	6200 (1800~6900)
Teljesítmény felvétel		W	720 (150~1300)	750 (140~1500)	991 (220~1300)	916 (220~1500)	1355 (420~1800)	1340 (420~1900)	1827 (450~2200)
Áramfelvétel		A	3,1 (0,7~5,7)	3,3 (0,6~6,5)	4,3 (1,0~5,7)	4,0 (1,0~6,5)	5,9 (1,8~7,8)	5,8 (1,8~8,3)	7,9 (2,0~9,6)
Maximum áramfelvétel		A	7		7		9		10
Működési tartomány		°C	-15 ...+43 °C	-15 ...+24 °C	-15 ...+43 °C	-15 ...+24 °C	-15 ...+43 °C	-15 ...+24 °C	-15 ...+43 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++
EER/SEER		W/W	3,47/6,5		3,23/6,1		3,395/6,4		3,4/6,8
COP/SCOP		W/W	3,73/4,1		3,71/4,1		3,881/4,1		3,4/4,1
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	500/470/390/270		590/520/400/320		850/800/700/600		900/800/600/400
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	696x251x190		770x251x190		972x300x225		972/300/225
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	742x308x251		817x308x251		1017x366x289		1017/366/289
	Nettó/bruttó tömeg	kg	7,5/9,0		8,5/10		13,5/16,0		13,5/15,5
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	22/32/36/38		26/33/37/41		34/38/42/44		30/37/45/48
	Hangteljesítmény szint	dBA	34/44/48/55		38/45/49/56		38/45/49/56		42/49/57/60
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	732x550x330		732x550x330		732x550x330		873x555x376
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	789x600x390		789x600x390		791x590x373		948x591x428
	Nettó/bruttó tömeg	kg	25/27,5		25/27,5		26,5/29,0		36,5/39,5
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	51		51		53		57
	Hangteljesítmény szint	dBA	62		64		63		65
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,5 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,75 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,23kg (5m;16g/m)
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás						
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás									
	Nyomócső/szivócső méret	mm	ø6.35+ø9.52						ø6,35+ø12,7
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10				25/10		
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3×1.5mm ²				Kültéri/3×2.5mm ²		
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		Kültéri/4×1.5mm ²						