



Típusjel			SIEH0025SDI	SO1H0025SDI	SIEH0035SDI	SO1H0035SDI	SIEH0050SDI	SO1H0050SDI	SIEH0070SDI	SO1H0070SDI	
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzem mód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600(940~3350)	2750(940~3380)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5100(1250-5920)	5150(1250-6090)	6810(1830~7820)	6920(1850~7960)	
Teljesítmény felvétel		W	787(240~1380)	733(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1579(330-2350)	1382(340-2540)	2108(410~2800)	1866(420~3000)	
Áramfelvétel		A	4,1(1,2~8,0)	3,8(1,2~9,0)	5,8(1,5~9,0)	4,7(1,5~10,0)	8,1(1,7~12,0)	7,1(1,7~13,0)	10,9(2,3~13,0)	9,6(2,3~14,0)	
Maximum áramfelvétel		A	9		10		13		14		
Működési tartomány		°C	-15 ... 53 °C		-15 ... 30 °C		-15 ... 53 °C		-15 ... 30 °C		
Energia besorolás			A++		A++		A++		A++		
SEER		W/W	6,3		6,1		6,3		6,1		
SCOP		W/W	4		4		4		4		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	550/510/420/370/310		550/510/420/370/310		900/850/710/540/510		1050/930/800/670/630		
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	811×278×198		811×278×198		1015×313×221		1132×332×229		
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	905×355×270		905×355×270		1086×378×293		1202×402×302		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,0/10,5		8,0/10,5		11,0/14,0		14,0/17,0		
	Hangnyomás szint	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		45/41/38/35/28		47/42/38/34/31		
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		55/51/47/43/37		57/52/48/44/41		
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	777×498×290		777×498×290		853×602×349		920×699×380		
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	818×520×325		818×520×325		890×628×385		960×732×400		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43		
	Hangnyomás szint	dBA	50		50		55		57		
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		67		
	Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,96 kg (5m;25g/m)		R32/1,11 kg (5m;25g/m)			
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6.35+φ9.52								
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10								
	Betápkábel becsatlakozás	Kültéri/3×1,5mm ²					Kültéri/3X2.5 mm ²				
	Kültéri-beltéri összekötő kábel	4×1.5mm ²									