



Polar LITE

Komfort

- 5 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- Anti-cold Air
- Super csendes üzem
- 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány*
- Alaplemez fűtés*

*Opcionális

- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Intelligens kompresszor fűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló
- Gyerekszár

- WiFi* WiFi*
- Kétirányú csöcsatlakozás

Egészség

- Öntisztítás
- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

A++

Pont annyi, amennyi kell.

Típusjel			SIEH0025SDL	SO1H0025SDL	SIEH0035SDL	SO1H0035SDL	SIEH0050SDL	SO1H0050SDL		
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW			
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50			
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés		
Névleges kapacitás		W	2600(940~3300)	2610(940~3360)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5100(1250-5910)	5100(1250-6070)		
Teljesítmény felvétel		W	800(240~1380)	699(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1580(330-2340)	1374(340-2520)		
Áramfelvétel		A	3,5(1,0~6,0)	3,0(1,0~6,7)	4,9(1,3~6,6)	4,0(1,3~7,5)	6,9(1,4~10,2)	6,0(1,4~11,0)		
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11			
Működési tartomány		°C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C		
Energia besorolás			A++		A+		A++		A+	
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1			
SCOP		W/W	4		4		4			
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	420/390/330/300/270		550/510/420/370/310		800/720/600/500/460			
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	698x255x190		777x250x201		910x294x206			
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	764x325x257		840x315x260		979x372x277			
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0			
	Hangnyomás szint	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27			
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36			
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349			
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385			
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38			
	Hangnyomás szint	dBA	50		50		55			
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65			
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/1,00 kg (5m;25g/m)			
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás							
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6.35+φ9.52							
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25 /10							
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm ²				Kültéri/3X2.5 mm ²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1.5mm ²							