



Komfort

-  5 fokozatú beltéri ventilátor
-  Turbó üzemmód
-  3D légmozgás: függőleges-vízszintes
-  Anti-cold Air
-  Super csendes üzem
-  8°C hőntartás
-  iFeel
-  Hűtés alacsony hőmérsékleten
-  Széles fűtési tartomány

Kényelem

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
|  | Alaplemez fűtés |  | Intelligens leolvasztás |
|  | Komfortos hűtés |  | Vészhelyzeti
üzemeltetés |
|  | Páramentesítő funkció |  | Széles
feszültségtartomány |
|  | Automatikus üzemmód
választás |  | Erőteljes hűtés |
|  | Kikapcsolható kijelző |  | Automatikus újraindítás |
|  | Smart légáram |  | Automatikus
hibakeresés |
|  | Huzatmentes
technológia |  | Lamella pozíció
memória |
|  | Intelligens
kompresszorfűtés |  | Rozsdaálló |
| | |  | Gyerekszár |

Egészség

- Öntisztítás
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

-  Elalvás üzemmód
-  Takarékos üzemmód
-  24 órás időzítő
-  Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

A++

Az optimális klíma otthonodba.

Típusjel			SIEH0025SDO		S1EH0025SDO		SIEH0035SDO		S1EH0035SDO		SIEH0050SDOA		S1EH0050SDOA		SIEH0070SDO		S1EH0070SDO	
Kapacitás			2,5 kW				3,5 kW				5,0 kW				7,0 kW			
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50				1-220-240/50				1-220-240/50				1-220-240/50			
Üzem mód			Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600(940~3300)		2630(940~3360)		3400(1000~3770)		3430(1000~3810)		5100(1250-5900)		5130(1250-6080)		6840(1830~7820)		7050(1850~7960)	
Teljesítmény felvétel		W	800(240~1380)		699(240~1552)		1130(290~1500)		922(290~1720)		1580(330-2340)		1374(340-2520)		2257(410~2824)		2063(420~3005)	
Áramfelvétel		A	3,5(1,0~6,0)		3,0(1,0~6,7)		4,9(1,3~6,6)		4,0(1,3~7,5)		6,9(1,4~10,2)		6,0(1,4~11,0)		9,81(1,8~12,3)		9,0(1,8~13,1)	
Maximum áramfelvétel		A	7				8				11				14			
Működési tartomány		°C	-15 ... 53 °C		-20 ... 30 °C		-15 ... 53 °C		-20 ... 30 °C		-15 ... 53 °C		-20 ... 30 °C		-15 ... 53 °C		-20 ... 30 °C	
Energia besorolás			A++		A+		A++		A+		A++		A+		A++		A+	
SEER		W/W	6,3				6,1				6,1				6,5			
SCOP		W/W	4,0				4,0				4,0				4,0			
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	560/490/450/400/380				560/490/450/400/380				820/740/620/520/480				1100/1020/890/770/680			
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	790x275x192				790x275x192				920x306x195				1100x333x222			
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	860x345x265				860x345x265				990x380x265				1165x405x295			
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,5/10,5				8,5/10,5				11,0/13,0				14,0/17,0			
	Hangnyomás szint	dBA	41/37/33/25/22				41/37/33/25/22				43/41/38/35/27				47/42/38/34/31			
	Hangteljesítmény szint	dBA	51/47/43/35/32				51/47/43/35/32				54/50/47/43/36				58/52/48/44/41			
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290				777x498x290				853x602x349				920x699x380			
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818x520x325				818x520x325				890x628x385				960x732x400			
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26				24/26				35/38				40/43			
	Hangnyomás szint	dBA	50				50				55				57			
	Hangteljesítmény szint	dBA	60				60				65				68			
	Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/0,57 kg (5m;16g/m)				R32/0,57 kg (5m;16g/m)				R32/1,0 kg (5m;16g/m)				R32/1,11 kg (5m;25g/m)				
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás															
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35/φ9,52															
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10															
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm ²								Kültéri/3x2,5mm ²							
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1,5mm ²															