

ELITE széria

Elegáns megjelenése bármely otthonba illik. Kényelmi funkciók sokasága, mint az I feel, az I set, a Smart Air Flow vagy az Anti cold air gondoskodik a felhasználónak leginkább megfelelő hőérzetről, a beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő pedig a biztonságról. 4in1 szűrő, öntisztító és sterilizáló funkció felel a levegő tisztaságáért. A készülékben WiFi található.



TAC-09CHSD/XA41IN							TAC-12CHSD/XA41IN	TAC-18CHSD/XA41IN	TAC-24CHSD/XA41I		
Teljesítmény			BTU / kW	9000 / 2,6		12000 / 3,4		18000 / 5,1		24000 / 6,8	
Névleges hűtő teljesítmény			W	2600 (940~3300)		3400 (1000~3770)		5100 (1250~5910)		6810 (1830~7800)	
Névleges fűtő teljesítmény			W	2630 (940~3360)		3420 (1000~3810)		5100 (1250~6070)		6870 (1850~7900)	
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER			W/W	6,3		6,1		6,1		6,1	
Energia osztály hűtés				A++		A++		A++		A++	
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP			W/W	4,0		4,0		4,0		4,0	
Energia osztály fűtés				A+		A+		A+		A+	
Éves energiafogyasztás	Hűtés		kWh/a	144		195		293		390	
	Fűtés		kWh/a	735		840		1330		1680	
Párátlanítás			Liter/h	1,0		1,2		1,5		1,8	
Beltéri hangteljesítmény szint			dB(A)	51/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		54/51/48/44/40	
Beltéri hangnyomás szint			dB(A)	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27		44/41/38/34/30	
Kültéri hangnyomás szint	Magas fokozat		dB(A)	50		50		55		57	
Tápfeszültség				220-240V / 50Hz / 1Ph		220-240V / 50Hz / 1Ph		220-240V / 50Hz / 1Ph		220-240V / 50Hz / 1Ph	
Áramfelvétel	Hűtés		A	4.6 (1.2~8.0)		5.8 (1.5~9.0)		8.1 (1.7~12.0)		10.7 (2.3~12.3)	
	Fűtés		A	4.1 (1.2~9.0)		4.7 (1.5~10.0)		7.0 (1.7~13.0)		9.9 (2.3~13.5)	
Betáp				kültéri egység		kültéri egység		kültéri egység		kültéri egység	
Kompresszor típus				Forgódugattyús		Forgódugattyús		Forgódugattyús		Forgódugattyús	
Légszállítás hűtés / fűtés beltéri			m3/h	420/420		550/550		800/800		980/980	
Csatlakozó csövek	Gáz		Inch (mm)	3/8" (9,52)		3/8" (9,52)		3/8" (9,52)		1/2" (12,7)	
	Folyadék		Inch (mm)	1/4" (6,35)		1/4" (6,35)		1/4" (6,35)		1/4" (6,35)	
HÜTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO ₂ egyenérték				R32/0.57 kg/675/0,385 t		R32/0.57 kg/675/0,385 t		R32/01.0 kg/675/0,675 t		R32/1.14 kg/675/0,770 t	
Standard csőhossz (gyári hűtőközeg töltettel)			m	5		5		5		5	
Minimális csőhossz			m	3		3		3		3	
Maximális csőhossz			m	25		25		25		25	
Maximális megengedett szintkülönbség			m	10		10		10		10	
Kiegészítő hűtőközeg töltet			g/m	20		20		30		30	
Nettó méretek	Beltéri		mm	698×255×190		777×250×201		910×294×206		1010×315×220	
	Kültéri		mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		920x699x380	
Nettó tömeg	Beltéri		kg	6,5		8,0		10,0		13,0	
	Kültéri		kg	24		24		35		40	
Lábtávolság / egy lábon levő furattávolság		Kültéri	mm	415 / 225		415 / 225		516 / 314		586 / 347,5	
Működési tartomány hűtés / fűtés			°C	-15 - +53 / -20 - +30		-15 - +53 / -20 - +30		-15 - +53 / -20 - +30		-15 - +53 / -20 - +30	