

FRESHIN széria

Ezüst színű panele elegáns, speciális kialakításával akár 60m³ friss levegőt fúj be a helyiségbe óránként, melyet hűt vagy fűt a készülék. A levegő minőségéről QuadruPuri szűrőrendszer gondoskodik. A 14 S alakú légterelő lamellán található 1422 mikro méretű lyuknak és a 4 irányú légterelésnek köszönhetően a légbefúvás olyan, mint egy lágy fuvallat. Kiváló fűtésre is, ráadásul a beépített WiFivel akár okosotthonba is kapcsolható.



TAC-09CHSD/FAI			TAC-12CHSD/FAI
Teljesítmény	BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,5
Névleges hűtő teljesítmény	W	2730 (800~3500)	3630 (1000~4000)
Névleges fűtő teljesítmény	W	2930 (1000~3900)	3900 (1000~4500)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER	W/W	8,5	8,5
Energia osztály hűtés		A+++	A+++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP	W/W	4,6	4,6
Energia osztály fűtés		A++	A++
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	111
	Fűtés	kWh/a	741
Párátlanítás	Liter/h	1,0	1,2
Beltéri hangteljesítmény szint	dB(A)	51/48/42/35/32	51/48/42/35/32
Beltéri hangnyomás szint	dB(A)	41/38/33/27/22	41/38/33/27/22
Kültéri hangnyomás szint	Magas fokozat	dB(A)	51
Tápfeszültség		220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	3,8 (1,2~8,1)
	Fűtés	A	4,0 (1,2~9,0)
Betáp		beltéri egység	beltéri egység
Kompresszor típus		Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légszállítás hűtés / fűtés	m3/h	660/660	660/660
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)
	Frisslevegő	Inch (mm)	2,5" (63)
HÜTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO ₂ egyenérték		R32 / 0.805 kg / 675 / 0,544 t	R32 / 0.805 kg / 675 / 0,544 t
Standard csőhossz (gyári hűtőközeg töltettel)	m	5	5
Minimális csőhossz	m	3	3
Maximális csőhossz	m	25	25
Maximális megengedett szintkülönbség	m	10	10
Kiegészítő hűtőközeg töltet	g/m	15	15
Nettó méretek	Beltéri	mm	960×316×198
	Kültéri	mm	795×305×549
Nettó tömeg	Beltéri	kg	13
	Kültéri	kg	26,5
Lábtávolság / egy lábon levő furattávolság	Kültéri	mm	434 / 278
Működési tartomány hűtés / fűtés	°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30