


THERMO-X széria



Matt panelje kiemeli a többi klíma közül. A légbefúvás olyan egyenletes, mint egy lágy fuvallat, a 4 irányú légtérrelésével együtt kiemelkedő a komfortérzet a hűtött vagy fűtött helyiségben. 4in1 szűrő és öntisztító funkció gondoskodik a levegő tisztaságáról. A csepptálca fűtésnek és a széles üzemi tartománynak köszönhetően bátran használható fűtésre is. A beépített WiFi-nek köszönhetően akár okosotthonba is kapcsolható.



TAC-09TMX/TPG11			TAC-12TMX/TPG11	TAC-18TMX/TPG11
Teljesítmény	BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,4	18000 / 5,1
Névleges hűtő teljesítmény	W	2600 (940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250~5900)
Névleges fűtő teljesítmény	W	2630 (940~3360)	3420 (1000~3810)	5130 (1250~6080)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
Energia osztály hűtés		A++	A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
Energia osztály fűtés		A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	149	293
	Fűtés	kWh/a	631	1372
Párátlanítás	Liter/h	1,0	1,2	1,5
Beltéri hangteljesítmény szint	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36
Beltéri hangnyomás szint	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27
Kültéri hangnyomás szint	Magas fokozat	dB(A)	50	55
Tápfeszültség		220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	4.0 (1.2~8.0)	5.8 (1.5~9.0)
	Fűtés	A	3.8 (1.2~9.0)	5.1 (1.5~10.0)
Betáp		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Kompresszor típus		Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légszállítás hűtés / fűtés beltéri	m3/h	560/560	560/560	820/820
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
HÜTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO ₂ egyenérték		R32 / 0.49 kg / 675 / 0,331 t	R32 / 0.49 kg / 675 / 0,331 t	R32 / 1.0 kg / 675 / 0,675 t
Standard csőhossz (gyári hűtőközeg töltettel)	m	5	5	5
Minimális csőhossz	m	3	3	3
Maximális csőhossz	m	25	25	25
Maximális megengedett szintkülönbség	m	10	10	10
Kiegészítő hűtőközeg töltet	g/m	20	20	30
Nettó méretek	Beltéri	mm	790×275×192	920×306×195
	Kültéri	mm	712×276×459	853×602×349
Nettó tömeg	Beltéri	kg	8,0	11,0
	Kültéri	kg	22,0	35,0
Lábtávolság / egy lábon levő furattávolság	Kültéri	mm	415 / 225	500 / 327,5
Működési tartomány hűtés / fűtés	°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30